


ComiPak

ENGINEERING

A104TS






Saldano le buste preformate e applicano la chiusura salva-freschezza in plastica "twistband" a confezioni alimentari già riempite. Il sacchetto viene appoggiato manualmente dall'operatore sul nastro trasportatore presente in macchina. Start ciclo con fotocellula.

They seal the preformed bags on top and apply a plastic wire "twistband" as fresh-saver to already filled food bags. Manual infeed of the bag onto the machine conveyor belt. Start cycle by photocell.



Dati e modelli Models and Technical Data



A104TS	
Tipologia sigillo Closure Type	Twistband plastica Plastic Twistband 
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	100
Alimentazione Operation	Elettropneumatica Electro-pneumatic
Potenza elettrica Electric Power	230V 50/60Hz 1PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consumo elettrico Power Consumption	0,7 kW
Pressione aria Air Pressure	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	6,5 Lt/ciclo 6,5 Lt/Cycle
Max La busta* inversam. proporzionale mm LuxLaxH Max Bag* W inversely proportional mm LxWxH	500x300x50 
Max H busta* inversam. proporzionale mm LuxLaxH Max Bag* H inversely proportional mm LxWxH	500x200x150
Min dimensione busta mm LuxLaxH Min Bag Dimension mm LxWxH	180x80x50
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	30
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	20-25
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	200/220
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	1500x1000x1550

Aggiornamento scheda: luglio 2019. Updating sheet: Juli 2019.

* Le dimensioni delle buste sono indicative e variano in base allo spessore, alla tipologia di film e al prodotto.

* Bag dimensions are approximate and depend on thickness, type of film and product.

Optionals

Barre teflonate
Tefloncoated Bars

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.
Low energy consumption contributes to environmental respect.



ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com

comipak.com